

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Taladro percutor atornillador

PRO GSB 13 RE



Compacto taladro de percusión de una velocidad para tareas básicas

Los datos más importantes

Potencia absorbida	650 W
Diámetro de perforación en mampostería	15 mm
Diámetro de perforación en madera	25 mm

Número de pedido 0 601 23D 5E0

Datos técnicos

Datos adicionales

Potencia absorbida	650 W
Velocidad en vacío, 1. ^a velocidad	0 – 3.150 rpm
Número de impactos con velocidad en vacío	0 – 47.250 ipm
Salida de potencia	301 W
Peso	1,8 kg
Torque de giro nominal	1,8 Nm
Rosca de conexión del rotor de taladrar	1/2" – 20 UNF
Capacidad mín./máx. del portabrocas	1,5 – 13 mm

Intervalo de perforación

Diámetro de perforación en madera	25 mm
Diámetro de perforación en acero	10 mm
Diámetro de perforación en mampostería	15 mm

Intervalo de perforación

Diámetro de perforación en madera	25 mm
Diámetro de perforación en acero	10 mm
Diámetro de perforación en mampostería	15 mm

Intervalo de perforación

Diámetro de perforación en madera	25 mm
Diámetro de perforación en acero	10 mm
Diámetro de perforación en mampostería	15 mm

Información de ruido/vibración

Taladrar en metal

Valor de vibraciones generadas ah	1,5 m/s ²
Tolerancia K	3 m/s ²

Perforación con percusión en concreto

Valor de vibraciones generadas ah	3 m/s ²
Tolerancia K	26 m/s ²

Atornillar

Valor de vibraciones generadas ah	1,5 m/s ²
Tolerancia K	2,5 m/s ²

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Ventajas:

- Ligero diseño de 1,8 kg y carcasa de tamaño reducido que ofrecen un manejo cómodo
- Resultados profesionales con relación óptima entre rendimiento y precio
- Diseño robusto con resistente portabrocas de cambio rápido metálico



Puedes encontrar más información sobre las variaciones en este enlace: <https://www.bosch-professional.com/bo/es/wac/>

