

CURVATUBOS HIDRÁULICO

EGA Master fabrica una amplia gama de herramientas para tubo, entre las cuales podemos encontrar los curvatubos hidráulicos. Están diseñados para curvar tubos de acero, desde 1/4" hasta 2" (Curvamatic 2") y desde un 1/4" hasta 3" (Curvamatic 3").

¡Dos velocidades y acción rápida!



¡Máxima estabilidad!

*G12: GARANTIA 12 MESES



1. Especialmente diseñado para curvar tubos de acero DIN 2440 y API para conducción de agua, combustible, etc. con el máximo confort y velocidad.

2. Incluye un sistema de doble placa que proporciona una óptima consistencia y gran seguridad durante su funcionamiento.

3. Está sujeto a un trípode giratorio con sistema de bloqueo, para obtener la máxima estabilidad y ergonomía.

4. Su especial e innovador sistema automático de válvula 2-VELO, permite una rápida aproximación, así como un suave curvado, sin necesidad de tener que cambiar de pistón.

5. Están diseñados para curvar tubos de acuerdo a las normativas DIN-2440 y API.

6. Disponibles también modelos con medidor angular.



CURVAMATIC 2" Y 3"



COD	Ø	TONS	Kg.	
60015 Curvamatic 2"	1/4"-2"	10	75	1
60016 Curvamatic 3"	1/4"-3"	13	110	

Máximo grado de curvatura 90°, dos velocidades y acción rápida

CURVAMATIC 2" Y 3" CON MEDIDOR ANGULAR



Con medidor angular

COD	Ø	TONS	Kg.	
56947 Curvamic 2"	1/4"-2"	10	75	1
56948 Curvamic 3"	1/4"-3"	13	110	

Máximo grado de curvatura 90°, dos velocidades y acción rápida

HORMA



COD	Ø	R	Kg.	
64190	1/4", 3/8", 1/2"	86	0,8	1
64191	3/4"	108	1,1	
64192	1"	135	1,1	
64193	1.1/4"	170	2,4	
64194	1.1/2"	193	3,0	
64195	2"	242	5,0	
*64231	2.1/2"	303	16	
*64232	3"	358	22	

*Sólo para Curvamic 3

TUBO API

Ø	I.D.	Espesor Inch.	I.D.	Espesor Inch.	I.D.	Espesor Inch.	I.D.	Espesor Inch.
	SCHEDULE 10		SCHEDULE 40		SCHEDULE 80		SCHEDULE 160	
1/4"	0.410	0.065	0.364	0.088	0.302	0.119	no normalizado	
3/8"	0.545	0.083	0.493	0.091	0.423	0.126		
1/2"	0.674		0.622	0.190	0.546	0.147	0.466	0.187
3/4"	0.884	0.109	0.824	0.113	0.742	0.154	0.614	0.218
1"	1.097		1.049	0.133	0.957	0.179	0.815	0.250
1.1/4"	1.442		1.380	0.140	1.278	0.191	1.160	
1.1/2"	1.682		1.610	0.145	1.500	0.200	1.338	0.281
2"	2.157	0.12	2.067	0.154	1.939	0.218	1.689	0.343
* 2.1/2"	2.63		2.47	0.203	-	-	-	-
* 3"	3.26		3.07	0.216	-	-	-	-

*Sólo para Curvamic 3

TUBO DE ACERO DIN-2440

Ø	O.D.	Espesor mm.
1/4"	13	2.35
3/8"	17	
1/2"	21	
3/4"	27	2.65
1"	34	
1.1/4"	42	3.25
1.1/2"	48	
2"	60	3.65
* 2.1/2"	76	
* 3"	89	

*Sólo para Curvamic 3