

UP898-6A/UP893A

PISTOLAS DE IMPACTO

URREA

HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR



El mango auxiliar se ajusta para facilitar su operación (en ambos modelos)

1 800
pie-lb



NUEVO



El mecanismo TWIN HAMMER consta de dos martillos idénticos que proporcionan un golpe balanceado, instantáneo, y mejorado comparado con otros tipos de mecanismos, esto hace que reduzca la vibración y proporcione un mayor torque. Es un mecanismo muy durable y ampliamente usado en el medio industrial y de uso pesado.



UP898-6A

- Válvula de reversa para fáciles cambios de dirección
- Eje extendido a 6" que la hace ideal para lugares profundos

Pistolas de Impacto

CÓDIGO	MECANISMO	CAPACIDAD DE TORNILLOS		PRESIÓN DE AIRE RECOMENDADA PSI	TORQUE MÁXIMO a 90 PSI		CONSUMO DE AIRE SCFM	CONEXIÓN DE ENTRADA DE AIRE pulg	VELOCIDAD LIBRE rpm	PESO kg	EMPAQUE
		pulg	mm		pie-lb	Nm					
UP898-6A	Twin Hammer	1 27/64"	36	90	1 800	2 440	9	1/2	4 000	11,8	1 Caja
UP893A	Twin Hammer	1 27/64"	36	90	1 800	2 440	9	1/2	4 000	11,2	1 Caja

* Listado de Productos Nuevos para Catalogar Octubre 2007

UP898-6A/UP893A

PISTOLAS DE IMPACTO

URREA

HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

CARACTERÍSTICAS	URREA UP898-6A	CHICAGO PNEUMATIC CP898-6	INGERSOLL RAND 285B-6	URREA	CHICAGO PNEUMATIC
Cuadro Impulsor	1"	1"	1"	1"	1"
Torque	1 800 pie-lb	1 300 pie-lb	1 450 pie-lb	1 800 pie-lb	1 800 pie-lb
Velocidad	4 000 rpm	4 200 rpm	5 000 rpm	4 000 rpm	4 400 rpm
Mecanismo	Twin Hammer	-	-	Twin Hammer	-
Consumo de Aire	9 CFM	8 CFM	10 CFM	9 CFM	10 CFM
Control de velocidad desde el gatillo	SI	SI	-	SI	SI
Garantía	1 Año	-	-	1 Año	-

CHICAGO PNEUMATICS®
Es una marca registrada de;
CP TOOLS

INGERSOLL RAND®
Es una marca registrada de;
Ingersoll Rand
de México S.A. de C. V.

CHICAGO PNEUMATICS®
Es una marca registrada de;
CP TOOLS



GARANTÍA DE HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

Garantía de 1 año, contra defectos de fabricación, componentes, materiales o mano de obra, se aplica en Centros de Servicio.



CENTRO DE SERVICIO Y REFACCIONES

Llámenos o escribanos:

01800 505 4830 / 01800 147 7827

e-mail: serviciotecnico@urrea.net

Para consultar la ubicación y actualización de la lista de los Centros de Servicios visite: www.urreanet.com/servicio.html

LAS NUEVAS PISTOLAS DE IMPACTO UP898-6A Y UP893A TIENEN CARACTERÍSTICAS DENTRO DE SUS FUNCIONES QUE LAS HACEN SUPERIORES.

ES POR ESTE MOTIVO QUE SUSTITUYEN A LOS MODELOS UP898-6 Y UP893 RESPECTIVAMENTE.

OTROS PRODUCTOS RELACIONADOS

Pistola de impacto de 1"



UP797-6

UP797-6

• Pistola Neumática de 1" / Twin Hammer • Torque de 1 500 pie-lb • Velocidad de 4 000 rpm • Consumo de Aire: 9 CFM

Accesorios y Dados



10000L



106007



106070



7656



10000R1



10000P1

10000L Juegos de Dados de impacto/1" 12 pz en caja

106007 Extensión 7"

106009 Extensión 9"

106070 Nudo Universal 5 1/4"

7656 Adaptador 1" Hembra a 3/4" Macho

15007 Adaptador 1" Hembra a 1 1/2" Macho

10000R1 O-Ring 42 mm

10000R2 O-Ring 44 mm

10000R3 O-Ring 49 mm

10000R4 O-Ring 50 mm

10000R5 O-Ring 53 mm

10000R6 O-Ring 75 mm

10000P1 Perno 42 mm

10000P2 Perno 49 mm

10000P3 Perno 75 mm



En pulgadas
6 puntas



En pulgadas
Largos 6 puntas

